

PRIUM-4

La solution fixe évolutive
dédiée aux officines
et aux professionnels de santé



- Terminal trifente optimisé pour un usage intensif
- Facturation, consultation et mise à jour des cartes Vitale
- Multiconnectique en un seul câble
 - Solution intelligente pouvant s'adapter à l'environnement logiciel du professionnel de santé
 - Homologué et compatible Stellair Intégral



services



sécurité



USB



ethernet



trifente



sans contact

PRIUM-4 est la solution sur mesure dédiée aux professionnels de santé pour toute application SESAM-Vitale. Avec la mise à jour de la carte Vitale intégrée, PRIUM-4 est l'assurance d'une gestion administrative simplifiée.

Une solution adaptée à l'environnement de travail

Compact et stable (lesté), PRIUM-4 a été conçu pour une utilisation intensive. Il hérite des principaux atouts du PRIUM-3S, très largement reconnu par les professionnels de santé. PRIUM-4 s'intègre aisément quel que soit son emplacement (sur le plan de travail, tiroir du clavier,...) sans encombrer l'espace de travail. L'insertion des cartes Vitale se fait verticalement ou de face, en fonction de la disposition du terminal. Le retrait de la carte se fait facilement d'une seule main.

Une ergonomie repensée

Facile d'utilisation avec son grand écran graphique et son clavier confortable, PRIUM-4 affiche clairement les informations afin de guider l'utilisateur en temps réel. Des signaux visuels et sonores sont optimisés afin de s'adapter à tout environnement d'utilisation.

Monocâble et multiconnectique

Un seul câble assure simultanément l'alimentation électrique et les échanges des données de la carte Vitale, aussi bien en USB avec le poste de travail qu'en Ethernet avec le réseau de votre environnement de travail. Nul besoin d'un accessoire supplémentaire, tout est dans la boîte.

Une solution optimisée tout-en-un

PRIUM-4 permet la création, la sécurisation et la télétransmission des Feuilles de Soins Électroniques (FSE) mais aussi l'accès aux Dossiers Médicaux Partagés (DMP) et aux services de l'Assurance Maladie depuis le poste de travail.

Avec PRIUM-4, plus besoin d'un périphérique supplémentaire pour accéder à la mise à jour des cartes Vitale : cette fonctionnalité est directement intégrée et s'active facilement.

Sa nouvelle version logicielle compatible Stellair Intégral (souscription nécessaire) offre la possibilité aux médecins généralistes et spécialistes de disposer d'un accès au service de facturation SESAM-Vitale 100 % en ligne et de télétransmission des FSE.

Innovation et performance

PRIUM-4 dispose d'un environnement multi-applicatif pour une évolution continue et fiable proposant de nouvelles offres de services « à la demande ».

Le service de mise à jour de la carte Vitale est aussi accessible par la connectique Ethernet (compatible POE*) pour plus de rapidité et d'efficacité. De plus, PRIUM-4 est intégralement administrable à distance via une infrastructure Olaqin sécurisée qui assure une qualité de service optimale et sans interruption.

Une solution intelligente et évolutive

La solution «Bimode» (PSS & PC/SC) garantit la compatibilité sur le long terme avec les environnements logiciels agréés pour la facturation SESAM-Vitale. Avec cette évolution, Olaqin apporte son expertise en relevant le niveau de sécurisation des données traitées, signées et télétransmises par le professionnel de santé. Maintenant compatible avec le service Stellair Intégral, PRIUM-4 peut évoluer simplement pour accéder au service Olaqin 100 % en ligne pour permettre aux médecins généralistes et spécialistes la facturation SESAM-Vitale et la télétransmission des FSE. Enfin, le terminal intègre la lecture des supports sans contact (ex : NFC) afin de répondre aux futurs usages d'authentification et de traçabilité en toute sécurité.

Power over Ethernet : alimentation électrique par la connectique Ethernet (nécessite un équipement réseau compatible)



NOM	PRIUM-4
Microprocesseur	ARM 9 et ARM 7
Mémoire	16 MB RAM / 128 MB Flash
Affichage	Écran graphique noir & blanc 128 x 64 pixels
Clavier	19 touches (15 touches alphanumériques + 4 touches navigation)
Dimensions	97 mm x 150 mm x 50 mm
Poids	500 g
Alimentation	Transmis par un câble HDMI Prise secteur (fournie) USB Autonome et Ethernet POE (en accessoire)
Interface cartes à puce	Cartes Vitale 1 et 2 Cartes Professionnel de Santé
Interface sans contact	Supports sans contact compatibles ISO/IEC 14443 A&B Part 1-4, ISO/IEC 18092 / ECMA-340 (NFCIP-1) T=CL, MIFARETM (Classic, Ultralight, Ultralight C, MIFARE PLUS, DESFire EV1 2/4/8k) 106/212/424 kbit/s dépend du support utilisé
Communication	USB esclave (par défaut) Ethernet, Switch intégré (par défaut) USB maître (en accessoire) v04.00
Homologations / Certifications	SESAM-Vitale TL-LEC-v04.00 SESAM-Vitale Télémise à jour v04.00 SESAM-Vitale Dispositif intégré v3.93 avec Stellair Intégral EMV v4.0 CE RoHS WEEE
Système d'exploitation	Windows, MacOS, Linux
Environnement	Température d'utilisation 5°C à +45°C Température de stockage -20°C à +55°C Humidité de fonctionnement 85 % à 40°C